

REPUBLICA MOLDOVA  
Raionul Șoldănești  
Consiliul Raional Șoldănești



Republic of Moldova, District Council Șoldanesti, President of the district Șoldanesti  
MD-7201, Republica Moldova, or. Șoldănești, str. 31 August 1989, nr. 1  
Tel.: (272) 2-26-50, <https://soldanesti.md/>  
Email: [consiliul.raional-soldanesti@apl.gov.md](mailto:consiliul.raional-soldanesti@apl.gov.md)

DISPOZIȚIE nr. 16

din 18.06.25


**„Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor și a altor situații de urgență în perioada campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice”**

În conformitate cu prevederile art. 10, 118-126 Cod administrative al Republicii Moldova nr. 116/2018, art. 52(3), 54(1) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii Republicii Moldova cu privire la protecția civilă 271- XIII din 09.11.1994, în temeiul articolelor 9, 10 și 11 din Legea nr. 267-XIII din 09.11.94 privind apărarea împotriva incendiilor, Hotărârii Guvernului nr. 847/2022 cu privire la aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, precum și în scopul prevenirii situațiilor de urgență în perioada pregătirii și desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice din anul 2025,

**DISPUN:**

1. De a se aduce la cunoștință, producătorilor agricoli, despre necesitatea organizării măsurilor privind respectarea normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se atribuie Direcției Agricultură și Alimentație și Secției pentru Situații Excepționale Șoldănești.

Președinta raionului Șoldănești,  
Președinta Comisiei SE



Aliona PÎNZARI

Ex. Losenco Maxim  
șef DAA Șoldănești  
Tel: 0272 2 54 86

## **Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova în perioada pregătirii și desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice din anul 2025**

✓ Administratorii entităților economice antrenate în campania de recoltare sunt obligați:

1) să asigure regimul de protecție contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare;

2) să elaboreze măsuri organizatorice, tehnice și inginerești de apărare împotriva incendiilor în perioada vizată;

3) personalul antrenat în campanie trebuie să organizeze permanent, timp de 24 de ore, serviciul de gardă cu tehnica de intervenție la incendii existentă în gospodării și la obiective, precum și a tehnicii agricole reutilate;

4) să divizeze masivele cerealiere în sectoare cu aria de maximum 30 ha și să asigure izolarea acestora, precum și de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere prin fâșii cosite cu lățimea de cel puțin 6 metri și arate cu lățimea de cel puțin 4 metri;

5) să organizeze dotarea punctelor de recoltare cu un tractor și un plug în stare bună de funcționare pentru asigurarea intervenției rapide în caz de incendiu.

✓ Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor, tehnica și utilajele agricole trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1) sistemele de aprindere, de alimentare, carbucație și distribuție să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false;

2) rezervoarele de combustibil și întreaga instalație de alimentare cu carburanți să fie etanșă și fără pierderi de carburanți;

3) instalațiile electrice să dispună de toate conexiunile bine fixate și izolate, conductoarele și siguranțele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie fixat și să aibă capac de protecție;

4) țevile de eșapament trebuie prevăzute cu dispozitive pentru reținerea scânteilor;

5) se curăță în mod obligatoriu toba de eșapament.

✓ Mașinile agricole și autovehiculele trebuie dotate cu câte un stingător cu pulbere și CO<sub>2</sub> de 10 l, suplimentar, combinele trebuie dotate cu câte un vas (bidon) cu apă de 100 de litri, o mătură de nuiele cu coadă de 3-4 metri, hârleț și lopată.

✓ Alimentarea tehnicii cu carburanți și lubrifianți se efectuează doar în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 de metri față de acestea.

✓ Se interzice efectuarea lucrărilor de reparații a tehnicii în lanuri, depozite sau la distanțe mai mici de 100 de metri față de acestea.

✓ Se interzice fumatul și utilizarea focului deschis în lanuri, arii, miriști, pe combine și utilaje ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 de metri de punctele de seceriș, recoltare și depozitare a produselor agricole.

✓ Evacuarea paielor de pe miriști se execută în cel mult 2 zile după recoltare.

✓ Se interzice arderea paielor sau altor resturi vegetale pe câmp sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea prin ardere a dăunătorilor pe miriști.

✓ Taberele temporare de câmp trebuie amplasate la o distanță de minimum 100 de metri de la masivele de cereale, locurile de treierat. În jurul taberelor de câmp și a locurilor de treierat se ară o fâșie cu lățimea de minimum 4 metri.

✓ Depozitele de cereale trebuie amenajate în clădiri separate. Porțile lor să se deschidă în exterior și să nu fie blocate.

✓ La păstrarea cerealelor în grămezi, distanța de la vârful grămezii până la elementele de acoperire combustibile, precum și până la corpurile de iluminat și cablurile electrice trebuie să fie de cel puțin 0,5 metri.

✓ În locurile de transportare a cerealelor în golurile barierelor antifoc trebuie instalate porți cu limită de rezistență la foc EI 15.

✓ Se interzice:

- 1) păstrarea cerealelor împreună cu diferite materiale și utilaje;
- 2) utilizarea în interiorul încăperilor de depozitare a mașinilor de curățat și a altor mașini cu motoare cu ardere internă;
- 3) exploatarea mecanismelor mobile cu porțile din ambele părți ale depozitului închise;
- 4) punerea în funcție (aprinderea) uscătoriilor care funcționează cu combustibil solid, utilizând în acest scop LUI și LC, iar la uscătoriile care funcționează cu combustibil lichid utilizarea torțelor pentru pornirea lor;
- 5) exploatarea uscătoriilor la care sunt defectate aparatele de control al temperaturii, al sistemului automat de deconectare a debitării combustibilului la stingerea flăcării din focar, precum și al sistemului de electroaprindere sau dacă acestea lipsesc;
- 6) turnarea cerealelor la un nivel care depășește nivelul benzii de transportor și admiterea procesului de frecare dinamică a benzii de elementele transportorului.

✓ Verificarea temperaturii cerealelor în timpul funcționării uscătoriei trebuie realizată prin luarea de probe la fiecare 2 ore.

✓ Uscătoria mobilă trebuie instalată la o distanță de cel puțin 10 metri de la clădirea depozitului de cereale.

✓ Focarele uscătoriilor trebuie construite astfel încât scântele să nu iasă din acestea. Coșurile de fum trebuie utilizate cu stingătoare de scântei, iar în locurile de trecere prin elementele de construcții combustibile trebuie executate din elemente incombustibile.

✓ La ventilarea cerealelor în depozite, ventilatoarele trebuie instalate la o distanță de cel puțin 2,5 metri de la pereții combustibili. Conductele de aer se execută din materiale incombustibile.